Опросный лист
Контактные рельсы CopperHead

Если вы хотите, чтобы мы сделали Вам предложение, пожалуйста, заполните следующую информацию. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с торговым представителем.

Общие сведения о проекте

Конфигурация

35 мм рельс CopperHead

Полюс	410 A	529 A
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
N	☐	☐
PE	☐	☐

Длина: _____м

45 мм рельс CopperHead

Полюс	495 A	620 A	728 A	826 A	1000 A	1156 A
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
N	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PE	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Длина: _____м

Диапазон окружающих температур от_____°C до _____ °C

Электрические параметры

- Напяжение ☐ 3 Ph 400 V AC
  ☐ _____
- Частота сети ☐ 50 Hz ☐ 60 Hz
- Средний ток _____ A Пиковый ток _____ A
- Напряжение привода крана _____ kW
- Макс. допустимое падение напряжения ☐ 5% ☐ ____%
  ☐ _____V

Ввод питания

☐ 1x система ввода питания

☐ ____ x система ввода питания

Монтаж выполняет

☐ Заказчик

☐ Сервисная служба Conductix Wampfler

Дополнительная информация

Информация о Заказчике

Заказчик: _____ № Заказа.: _____

FAO: _____

Адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Эл. почта: _____